

LEGENDA INŽ. SÍTÍ

- plynovod
- vedení E-0N
- veřejné osvětlení
- vodovod
- kanalizace
- slabo proud

OBJEKTOVÁ SOUSTAVA :

- SO 101 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ
- SO 102 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- SO 103 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY U ŠKOLY

LEGENDA



- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
- KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA
- CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm, ŠEDÁ BARVA
- SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm, ŠEDÁ BARVA
- TĚŽENÉ KAMENIVO (KAČÍREK)
- HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ
- VAROVNÝ PÁS - RELIEFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA
- VODÍČÍ LINIE - DRAŽKOVÁ DLAŽBA - ŠEDÁ BARVA
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm

- NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm
- NOVĚ POLOŽENÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm
- NOVĚ POLOŽENÝ NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm
- BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 80mm
- BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ

- BETONOVÁ PALISÁDA, OBDELNÍKOVÝ PŮDORYS výška - 1200mm, rozměr - 180/120mm
- JEDNOŘÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY, NAVRŽENÝ, STÁVAJÍCÍ
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

POZNÁMKA :

MATERIÁL POŽITÝ PRO HMATOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT NV 163/2002 SB. (NARIZENÍ VLÁDY) A TN TZS 12.03.04. - 06 (TECHNICKÝ NÁVOD TECHNICKÉHO A ZKŮŠEBNÍHO ÚSTAVU STAVEBNÍHO)

NAVHRHOVAL	VYPRACOVAL				
ZDĚNĚK VLADYKA	Zdeněk Vladyka				
					
INVESTOR	OBEC ZAŠOVÁ 36, 756 51 ZAŠOVÁ				
STAVBA	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A CHODNÍK PRO PĚŠÍ, ZAŠOVÁ				
		FORMÁT:	IB A4	ÚČEL:	DUR+DSP+DPS
		DATUM:	03/2022	ZAK.ČÍSLO:	ZV 03-2022
		PROFESE:			
OBSAH	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 2.				
		MĚR:	1:250	Č.V.:	C.3b
		Č.REVIZ:			